

Suntime RONDOFLEX

Besondere Produktvorteile	Ausfallstore mit dem dekorativen Rundkasten Ausfallarm Typ CV gleitet von der Vertikalen in die Horizontale Ausfallarm Typ BV stellt durch Drehbewegung aus Halbrund- oder Rundkasten aus gezogenen Aluminium-Profilen
Breite	70 - 350 cm
Höhe	
Mindestbreite	70 cm
Techn. Angaben	Seitliche C-Führungen aus Aluminium Fallstab beschwert, Dimension 35 x 18 mm Oberfläche Standard Alu farblos eloxiert oder in RAL Halbrundkasten Typ 2600 Ø 110 mm Rundkasten Typ 2700 Ø 110 mm
Bespannung	Acryl-Gewebe aus Kollektionen Suntime/Sattler/Gottschalk/Dickson/ Fröhlich + Wolff

Techn. Details entnehmen Sie bitte unserer TECHNIK-CD oder unter www.storama.ch

Optionen (Aufpreis)	Motorantrieb mit/ohne Funk Sonnen-/Windwächterautomatic Kurbel nach Innen geführt Soltis oder andere Spezialgewebe möglich
----------------------------	---

Bitte beachten Sie die separaten techn. Zeichnungen