

Suntime SHY – Zip EVO

Besondere Produktvorteile	Die Weiterentwicklung unseres Erfolgsproduktes Das optimale Reissverschluss-System Der Stoff ist auf der ganzen Höhe in den seitlichen Führungen gehalten Weltweit patentiertes System äusserst Windresistent
Breite	70 – 350 cm
Höhe	bis 270 cm
Mindestbreite	70 cm
Techn. Angaben	Oberfläche Standard weiss oder farblos eloxiert Führungsschienen 48,3 x 33.5 mm Kastengrösse: 100 x 100 mm Fallstange 26 x 45 mm Motorantrieb 230 V, ohne Funk
Bespannung	Acryl-Gewebe aus Kollektionen Suntime/Sattler/Gottschalk/Dickson/ Fröhlich + Wolff

Techn. Details entnehmen Sie bitte unserer TECHNIK-CD oder unter www.storama.ch

Optionen (Aufpreis)	Motorantrieb mit FUNK Bespannung Soltis 86 oder Soltis 92 Bespannung: Verdunkelungsqualitäten andere Stoffqualitäten auf Anfrage Sonnen-/Windwächterautomatic Oberfläche in RAL nach Wahl
----------------------------	--

Bitte beachten Sie die separaten techn. Zeichnungen