

Suntime TOPLine Cassette

Besondere Produktvorteile	Kassette aus zwei 2,5 mm starken Aluminium-Strangpressprofilen Oberfläche pulverbeschichtet, daher schlag- und kratzfest Gelenkarme extra stark – 4 reissfeste, kunststoffummantelte Stahlseile Oberfläche Standard RAL 9010 weiss / RAL 1015 hellelfenbein / RAL 9006 weissaluminium
Breite	195 – 1300 cm / Anlagen über 650 cm gekuppelt
Ausfall	150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm
Mindestbreite	Armlänge + 45 cm
Techn. Angaben	Kassette aus zwei 2,5 mm starken Aluminium-Strangpressprofilen Gelenkarme extra stark – 4 reissfeste, kunststoffummantelte Stahlseile Vario-Volant bis Ausladung 350 cm möglich
Bespannung	Acryl-Gewebe aus Kollektionen Suntime/Sattler/Gottschalk/Dickson/ Fröhlich + Wolff

Techn. Details entnehmen Sie bitte unserer **TECHNI&K-CD** oder unter www.storama.ch

Optionen (Aufpreis)	Motorantrieb mit/ohne Funk Volant / Vario-Volant bis Ausladung 350 cm möglich Gestell in anderer RAL-Farbe Dachsparrenhalter Bespannung Qualität wasserdicht (bei genügender Neigung) Kurbel 161 – 300 cm Sonnen-/Windwächterautomatic
----------------------------	--

