

Suntime Veranda Comfort

Besondere Produktvorteile	Für prima Klima im Wintergarten / mit möglichen Umlenkbogen durchdachtes Baukasten-System Spannung des Tuches durch Federkraft in der Tuchwelle Total max. 30 m² pro Element Oberflächen Standard RAL 9016 oder 8022
Breite	Breiten bis 24 m möglich , je nach Breite, Ausfall und Anzahl Felder pro Anlage – Fragen Sie uns !
Höhe	
Mindestbreite	150 cm
Techn. Angaben	hochwertiges, stranggepresstes Aluminium, pulverbeschichtet Umlenkbogen möglich Zwangsführung Spannung des Tuches durch Federkraft in der Tuchwelle
Bespannung	Acryl-Gewebe aus Kollektionen Suntime/Sattler/Gottschalk/Dickson/ Fröhlich + Wolff

Techn. Details entnehmen Sie bitte unserer **TECHNIK-CD** oder unter www.storama.ch

Optionen (Aufpreis)	Motorantrieb mit FUNK-Fernbedienung Sonnen-/Windwächterautomatic (empfohlen) Oberfläche in RAL nach Wahl Eckumlenkung
----------------------------	---

Bitte beachten Sie die separaten techn. Zeichnungen