

Suntime Veranda Eco

Besondere Produktvorteile	Für prima Klima im Wintergarten Umlaufende, extrem stabile Textbänder Eingebaute Gasdruckelemente sorgen für Spannung Total max. 30 m² Oberflächen Standard RAL 9016 / RAL 9006 / RAL 8022
Breite	max. 600 cm / Ausfall max. 600 cm / Total max. 30 m ²
Höhe	
Mindestbreite	150 cm
Techn. Angaben	hochwertiges, stranggepresstes Aluminium, pulverbeschichtet extrem stabile Textbänder Zwangsführung Spanneinheit mit leistungstarkem Gasdruckfeder - Zugsystem
Bespannung	Acryl-Gewebe aus Kollektionen Suntime/Sattler/Gottschalk/Dickson/ Fröhlich + Wolff

Techn. Details entnehmen Sie bitte unserer TECHNIK-CD oder unter www.storama.ch

Optionen (Aufpreis)	Motorantrieb mit FUNK-Fernbedienung Sonnen-/Windwächterautomatic (empfohlen) Oberfläche in RAL nach Wahl Typ B – 2 Felder 1 Motor Breite max. 950 cm / Ausfall max. 500 cm
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitte beachten Sie die separaten techn. Zeichnungen