

Suntime SWINGLINE

Besondere Produktvorteile	Unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis Knickarmstore mit Tragrohr 40 x 40 mm Knickarme aus Aluminium mit 2 verdeckt eingebauten Zugfedern Oberfläche Standard: RAL 9010 weiss / RAL 1015 hellelfenbein / RAL 9006 weissaluminium
Breite	192 – 1000 cm / Anlagen über 600 cm mit Stützlager oder gekoppelt mit Schlitzabdeckung
Ausfall	150 / 200 / 250 / 300 cm
Mindestbreite	Armlänge + 42 cm
Techn. Angaben	Standardfarben RAL 9010 weiss / RAL 1015 hellelfenbein / RAL 9006 weissaluminium Knickarme aus Aluminium mit 2 verdeckt eingebauten Zugfedern
Bespannung	Acryl-Gewebe aus Kollektionen Suntime/Sattler/Gottschalk/Dickson/ Fröhlich + Wolff

Techn. Details entnehmen Sie bitte unserer TECHNIK-CD oder unter www.storama.ch

Optionen (Aufpreis)	Motorantrieb mit/ohne Funk Volant Schutzdach Gestell in anderer RAL-Farbe Dachsparrenhalter Bespannung Qualität wasserdicht (bei genügender Neigung) Kurbel 161 – 300 cm Sonnen-/Windwächterautomatic
----------------------------	--

