



SUNTIME VERTIKAL

Die vielseitige, kostengünstige Vertikal-Beschattung

Le store vertical polyvalent et avantageux

STORAMA Suntime®

STORAMA • AG FÜR SONNEN- UND WETTERSCHUTZTECHNIK

Direktion und Fabrikation
Pfandersmatt

3664 Burgstein Station
Tel. 033 359 80 80, Fax 033 359 80 70

Showroom und Niederlassung
Morgenstrasse 136

3018 Bern
Tel. 031 991 17 17, Fax 031 991 17 18

info@storama.ch • www.storama.ch

SUNTIME VERTIKAL – R

Mit Rundführung

Seitliche Führung mit Aluminium-Rundstab
Durchmesser 10 mm
Fallrohr aus Stahl verzinkt 3/4", mit Führungszapfen aus PVC
Getriebe ohne Endanschlag
Optionen: Rundstab INOX 10 mm
Rundstab verzinkt 10 mm

SUNTIME VERTIKAL – R

avec tringle ronde

Guidage latéral avec tringle ronde en aluminium
diamètre 10 mm
Barre de chute en acier zingué 3/4", avec lugeons de guidage
en PVC
Engrenage, sans fin de course
Options: tringle ronde en INOX 10 mm
tringle ronde en acier zingué 10 mm

SUNTIME VERTIKAL – C

Mit C-Führung

Seitenführungen aus Aluminium-C-Profil
31 x 19 mm, farblos eloxiert
Fallrohr aus Stahl verzinkt 3/4", mit Delrin-Rollen schwarz
(geräuscharm)
Getriebe ohne Endanschlag

SUNTIME VERTIKAL – C

avec coulisseaux en C

Guidage latéraux en profilés aluminium anodisés
31 x 19 mm
Barre de chute en acier zingué 3/4", avec lugeons en Delrin
(silencieux)
Engrenage, sans fin de course

SUNTIME VERTIKAL – S

Mit Seilführung

Seilführung: INOX-Seil, Durchmesser 3 – 5 mm mit angepressten
Gewindehülsen aus V2A
Fallrohr aus Stahl verzinkt 3/4", mit Führungszapfen aus PVC
Getriebe ohne Endanschlag

SUNTIME VERTIKAL – S

avec guidage par câble

Guidages latéraux en câbles d'acier inoxydable diamètre
3–5 mm, avec cosse à sertir V2A
Barre de chute en acier zingué 3/4", avec lugeons de guidage
en PVC
Engrenage, sans fin de course

Bespannung

Allwetterstorenstoff SUNTIME ca. 300–320 gr/m² synthetisches
Gewebe aus bekannten Markenfasern, spindüsengefärbt.
Das Storentuch kann nass aufgerollt werden.
Über 400 Dessins zur Auswahl.

Toile

Toile de stores SUNTIME résistant aux intempéries env. 300 – 320
gr/m², tissu synthétique en fibres de marques connues, teints
dans la masse. La toile de store peut être roulée mouillée.
Plus de 400 dessins au choix.

Optionen

- Getriebe mit Endanschlag
- Motorantrieb 220 V
- halbrunde Abdeckung Alu, farblos eloxiert oder RAL
- Bespannung mit SOLTIS

Options

- Engrenage à vis-sans-fin avec fin de course
- Entraînement motorisé 220 V
- Caisson de protection demi-rond en alu, éloxé naturel
- Toile SOLTIS

Anwendungsbereich

Werkstattfenster, Lagerraumfenster, Seitenabschluss bei Balkon
als Sonnen- oder Windschutz, zurückgesetzte Balkone. Mit SOL-
TIS-Bespannung auch bei Büros oder Wohnungen. Als vertikaler
Sonnenschutz oder Sichtschutz.

Domaines d'utilisation

Fenêtres d'ateliers, fenêtres de dépôts, clôture latérale de bal-
cons comme protection contre le soleil et le vent, balcons en
retrait. Avec toile SOLTIS idéal aussi pour bureaux et apparte-
ments. Indiqué comme protection solaire ou visuelle verticale.

